

#48055

1. Choose an installation location at the rear of the vehicle or inside trunk. Avoid exhaust system, shock absorbers and drive train.
2. Attach the "car side" color wires on the female half (1 metal terminal exposed) to the SAME FUNCTIONS on the tow vehicle
3. Plug into trailer and check the lighting system for proper operation. Step on the brake to check brake lights, turn on headlamps to check tail / parking lights and operate directional signals to check right / left turn.
4. When the right turn signal is activated, the LED above "RT" on the 4-wire flat should activate. This should also be the case for the left turn ("LT"), tail marker ("TM") and brake ("RT" and "LT").

NOTE:

Have trailer on ball of vehicle when testing trailer functions

LOCATE WIRES BY FUNCTION ONLY

WhiteGround
Yellow..... Left turn
Green..... Right turn
Brown..... Taillight

1. Escoja un lugar de instalación en la parte trasera del vehículo o dentro del la cajuela donde el convertidor estará protegido. Evite el sistema de escape, amortiguador y tren de transmisión.
2. Conecte los cables de color del "extremo de vehículo" en la mitad hembra (1 terminal de metal expuesta) a los cables de MISMA FUNCIÓN en el vehículo de remolque.
3. Conecte en al remolque y revise el sistema de luces para la operación correcta. Ponga el freno para revisar las luces de frenos, encienda las luces para revisar las luces traseras/estacionamiento y opere las señales de dirección para revisar direccional derecha/direccional izquierda.
4. Cuando la señal de vuelta derecha es activada, el LED arriba de "RT" en el conector plano de 4 vias debe activarse. Este debe ser tambien el caso para la vuelta izquierda ("LT") y luces traseras ("TM").

NOTA:

Asegúrate de tener el remolque sujeto al vehiculo al probar las funciones de remolque.

LOCALICE LOS CABLES POR FUNCIÓN SOLAMENTE

Blanco.....Tierra
Amarillo..Direccional izquierda
Verde.....Direccional derecha
Café.....Luces traseras